



# tesa Powerstrips® Waterproof SMALL

## Information Produit



BNR 59776, 59778

### Caractéristiques

- Maintient parfaitement les objets sur des surfaces comme le carrelage, le verre, etc.\*
- S'enlève sans trace grâce à la technologie Powerstrips Waterproof
- Force d'adhésion jusqu'à 1 kg sur les surfaces lisses
- Conçue spécialement pour les zones humides (par exemple la douche, la baignoire, etc.)
- Convient pour les crochets Powerstrips Waterproof SMALL

\*Ne peut être utilisée sur la mousse de Styrofoam®, les matériaux en mousse, les surfaces avec un revêtement antiadhésif et les surfaces poreuses.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                        |  |      |
|--------------------------|------------------------|--|------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Maintien de la puissance de la bande jusqu'à | 1 Kg |
| • Epaisseur totale       | 650 µm                 |  |      |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |     |                                       |     |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| • Etanche                           | oui | • Résistant aux huiles et lubrifiants | non |
| • Résistance à l'humidité           | oui | • Résistant aux UV                    | non |
| • Résistance à l'ozone              | oui | • Retrait sans résidus                | oui |
| • Résistance au vieillissement (UV) | oui | • Sans solvant                        | non |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Substance dangereuse                | oui |
| • Résistant à l'eau                 | oui |                                       |     |



# tesa Powerstrips<sup>®</sup> Waterproof SMALL

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=59776>