



tesa® 52332

Information Produit

Montage de clichés dans l'impression flexographique, surtout en postprint pour les cartons ondulés

Description produit

tesa® 52332 est conçu spécifiquement pour les applications de montage de clichés exigeantes, surtout quand une forte adhésion est requise et quand le cliché est monté définitivement. C'est souvent le cas dans l'impression postprint de cartons ondulés, par exemple quand les clichés sont montés sur des feuilles de Mylar et stockés verticalement.

- tesa® 52332 est résistant au vieillissement
- tesa® 52332 a un protecteur PP gaufré pour éviter la formation de bulles d'air pendant le montage du cliché

Application

tesa® 52332 est un adhésif de montage de clichés dans l'impression flexographique, surtout pour les applications de montage permanent dans l'impression postprint de cartons ondulés.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----|
| • Support | PVC souple | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack, acrylique, Acrylique modifié | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 300 |
|-------------------------|-----|



tesa® 52332

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52332>