



# tesa<sup>®</sup> Cache fissures

## Information Produit

BNR 5225

### Description produit

Ruban non tissé souple pour préparer les surfaces avant de peindre et de poser du papier-peint

### Caractéristiques

- Couvre les fissures et les joints
- Auto-adhésif
- Très faible surépaisseur
- La peinture et le papier peint peuvent être appliqués immédiatement après l'utilisation
- Evite au papier peint de se déchirer en permanence

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |               |                    |        |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------|
| • Support                | tissu polaire | • Epaisseur totale | 115 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique     |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                        |              |
|----------------------------|---------|------------------------|--------------|
| • Résistance à la rupture  | 16 N/cm | • Retrait sans résidus | non          |
| • Résistant aux déchirures | non     | • Surfaces appropriées | Papier peint |
| • Résistant aux UV         | oui     | • Tension              | 34 %         |

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=05225>