



tesa[®] Languettes adhésives pour carrelage & métal 3kg



Information Produit

BNR 77761

Description produit

Pack de languettes pour le Clou Adhésif carrelage & métal 3kg. Pour une réutilisation facile du clou adhésif ou pour une utilisation directe sur l'objet.

Caractéristiques

- Languette recharge pour le Clou Adhésif carrelage & métal 3kg
- Pour des surfaces intérieures lisses et solides comme le carrelage
- 1 languette = objet de 3kg
- Peut s'utiliser seule
- Se retire sans laisser de trace

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Maintien de la puissance de la bande jusqu'à | 3 Kg |
| • Epaisseur totale | 650 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|
| • Etanche | non | • Résistant aux huiles et lubrifiants | non |
| • Matériau | PE (polyéthylène) | • Résistant aux UV | non |
| • Résistance à l'humidité | non | • Retrait sans résidus | oui |
| • Résistance à l'ozone | non | • Sans solvant | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Substance dangereuse | non |



tesa[®] Languettes adhésives pour carrelage & métal 3kg

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77761>