



Masquez. Peignez. Souriez. Des résultats parfaits avec tesa® Precision Mask

tesa® Precision Mask est le ruban de masquage parfait pour les applications de peinture exigeantes qui nécessitent une finition de haute qualité. Idéal pour les véhicules spéciaux, les trains et les yachts, ainsi que pour les revêtements de sol, les fenêtres et les portes. Convient à la peinture par pulvérisation et au séchage au four à des températures allant jusqu'à 150 °C pendant 30 minutes. Le support est fabriqué en papier japonais Washi ultrafin pour des résultats d'une précision exceptionnelle. L'adhésif de haute qualité résiste au vieillissement, assure un déroulement facile et un masquage fiable.



À gauche : tesa® Precision Mask
À droite : ruban de masquage standard à usage général



À gauche : tesa® Precision Mask
À droite : ruban de masquage standard à usage général



Caractéristiques principales

- Pour des bords de peinture d'une netteté remarquable
- Pour une application fluide et facile
- Pour un retrait facile et sans résidus
- En jaune, **tesa® 4334** : la version premium pour les meilleurs résultats, la plus large gamme d'applications, la plus grande résistance aux UV et les bords de peinture les plus nets.
- En orange, **tesa® 4342** : pour de bons résultats et des performances équilibrées

Données techniques

Produit	Support	Système adhésif	Couleur	Adhérence sur acier [N/cm]	Résistance à la traction [N/cm]	Épaisseur totale [µm]	Résistance aux UV [semaines]	Résistance à la température [° C]
tesa® Precision Mask 4334	Papier Washi	Acrylique	●	1,8	30	90	8	150
tesa® Precision Mask 4342	Papier Washi	Acrylique	●	1,5	32	85	3	150

Les produits tesa® démontrent jour après jour leur qualité exceptionnelle dans des conditions exigeantes et sont régulièrement soumis à des contrôles stricts. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont fournies de bonne foi sur la base de notre expérience pratique. Elles doivent être considérées comme des valeurs moyennes et ne sont pas adaptées aux cas spécifiques. Par conséquent, tesa s.a.s. ne peut donner aucune garantie, expresse ou implicite, concernant notamment, mais pas uniquement, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si le produit tesa® convient à un usage spécifique et est adapté au mode d'application utilisé. En cas de doute, notre assistance technique se fera un plaisir de vous aider.

tesa s.a.s.
Tél. : +33 (1) 78 48 20 00
tesa.com/company/locations