



# tesa<sup>®</sup> 57415

## de fixation crêpé

### Information Produit

crêpé, 25mx19mm, manchette

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | Papier             | • Epaisseur totale | 170 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                |                |                                     |                        |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| • Batterie incluse             | non            | • Pouvoir adhésif                   | Faible pouvoir adhésif |
| • Champ d'application          | Bureau, Maison | • Résistance aux produits chimiques | non                    |
| • Inscriptible                 | oui            | • Résistant aux déchirures          | non                    |
| • Largeur de rouleau max.      | 19 mm          | • Retrait sans résidus              | oui                    |
| • Longueur maximale du rouleau | 25 m           | • Sans solvant                      | oui                    |
| • Matériau                     | Papier         | • Substance dangereuse              | non                    |
| • Piles requises               | non            |                                     |                        |

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=57415>