



tesa® 60032

Information Produit



Ruban d'emballage imprimable

Description produit

tesa® 60032 es basé sur un support PP (Polypropylène) enduit d'un adhésif acrylique à base d'eau.

Il a une excellente résistance aux basses températures après application.

Les caractéristiques de sa matière adhésive le rende particulièrement résistant au vieillissement et aux UV, tout en conservant ses propriétés sur le long terme.

Application

- Process d'impression flexographique
- Fermeture de cartons, boîtes
- Mise en avant de a marque à des fins publicitaires
- Convient parfaitement aux dérouleurs manuels et/ou automatiques
- Convient aux emballages allant jusqu'à max 15 Kg.

Disponible en blanc, transparent et marron.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 53 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 116 % | • Application automatique | oui |
| • Résistance à la rupture | 45 N/cm | • Hand tearability | bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.9 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] 60032

Information Produit

Infos complémentaires

Certification MED Module B

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60032>