

tesa® 4559

Information Produit

Ruban filamentaire croisé à usage général

Description produit

tesa® 4559 est un ruban filamentaire bidirectionnel à usage général, composé de filaments de verre laminés sur un film polyester. Le ruban est utilisé pour le cerclage industriel, la palettisation et les applications de fixation. tesa® 4559 combine une forte résistance à la traction longitudinale avec un très faible allongement. Le système adhésif en caoutchouc synthétique assure une adhérence sûre sur divers supports. tesa® 4559 présente un tack très élevé et un temps de prise court avant d'atteindre sa puissance d'adhésion finale. tesa® 4559 est résistant à la déchirure.

Application

- Cerclage et palettisation
- Fermeture de cartons
- Sécurisation du transport
- Cerclage
- Pose de languettes d'extrémité

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | PET | • Epaisseur totale | 120 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 250 N/cm |
|---------------------------|----------|

tesa® 4559

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4559>