



tesa® Professional 4836 Duo Masking Tape



Information Produit

Adhésif de masquage double face pour un masquage tout format

Description produit

L'adhésif de masquage double face tesa® 4836 vous permet un masquage tout format. Cet adhésif de masquage double face est facile à utiliser et permet une solide fixation des produits de protection. L'adhésif de chaque côté de cet adhésif de masquage permet l'application de matériaux de masquage individuels, notamment pour de grandes surfaces à l'extérieur. Appliquez d'abord le côté ouvert sur la surface que vous souhaitez couvrir puis appliquez le film plastique de masquage de l'autre côté afin d'obtenir de grandes surfaces de masquage de protection, lors de travaux de nettoyage et de rénovation comme des travaux de peinture ou de plâtrage. Comme il y a une surface non adhésive du côté où le film plastique de masquage est fixé, vous pouvez facilement saisir le film pour le retirer une fois le travail terminé.

Application

- Applications intérieures et extérieures
- Masquage individuel pour de grandes surfaces

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 130 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Couleur | rouge |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Hand tearability | bon |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa[®] Professional 4836 Duo Masking Tape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04836>