



tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

Information Produit

Ruban adhésif robuste

Description produit

tesa® 4663 est une toile duct très solide. Elle est composée d'un support tissé PET/coton 34 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4663 est un ruban auto-adhésif avec des propriétés classiques pour un grand nombre d'applications.

Caractéristiques:

- très bonne charge de rupture, en comparaison avec les rubans duct classiques
- excellente adhésion même sur surfaces rugueuses et poussiéreuses (comme le béton, la brique, le bois)
- imperméable
- conformable
- disponible en argent

Application

- Étanchéité de tuyaux et conduits
- Fixation de films de construction et de protection
- Fermeture de bâches protectrices, principalement dans le domaine du désamiantage
- Application sur des briques et du bois
- Fermeture de tonneaux et de seaux
- Fixation, fermeture, emballage et bien plus !

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE laminé | • Epaisseur totale | 300 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 15 % | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Résistance à la rupture | 50 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Hand tearability | bon | | |
| • Résistance à l'abrasion | moyen | • Résistant à l'eau | moyen |



tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04663>