



# tesa<sup>®</sup> 60675

## Removable Aluminum Foil Tape

### Information Produit

tesa<sup>®</sup> 60675

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 60675 est un ruban adhésif d'aluminium doté d'une masse adhésive acrylique modifiée spécifiquement développée pour les applications de masquage où une excellente amovibilité est requise.

tesa<sup>®</sup> 60675 est utilisé pour diverses applications : pour le masquage chimique, en particulier pendant les opérations de décapage dans l'industrie aéronautique, pour la protection thermique et la réflexion de la chaleur, comme barrière contre l'humidité ou la vapeur et d'autres applications générales de fermeture, de rapiéçage et de réparation. Le support amovible en aluminium de 50 µm d'épaisseur offre un équilibre optimal entre la conformabilité et la résistance à la déchirure, ce qui rend le ruban exceptionnellement durable pour les applications de masquage exigeantes. La masse adhésive acrylique spéciale permet un retrait sans résidu et une bonne résistance chimique pour les applications de masquage difficiles.

### Caractéristiques

- Retrait sans résidu pour les applications de masquage chimique
- Ignifuge conformément à la FAR 25.853 (a), appendice F, partie 1 (a) (1) (ii)
- Protège les surfaces contre les produits chimiques lors du décapage et autres applications de masquage chimique
- Support en aluminium conforme et durable d'une épaisseur de 50 µm
- Conducteur thermique, ce qui peut améliorer l'efficacité du chauffage et du refroidissement

### Application

- Applications de masquage chimique, notamment les opérations de décapage de peinture dans l'industrie aéronautique
- Étanchéité à l'humidité ou à la vapeur dans l'industrie des appareils électroménagers
- Applications générales, telles que la fermeture, le rapiéçage, la réparation et la protection

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                   |                    |        |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Support                | feuille aluminium | • Epaisseur totale | 115 µm |
| • Type de masse adhésive | Acrylique modifié |                    |        |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60675>



# tesa<sup>®</sup> 60675

## Removable Aluminum Foil Tape

### Information Produit

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                    |     |
|----------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 5 %     | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture  | 33 N/cm |                    |     |

#### Adhésion aux valeurs

- |                       |          |                             |        |
|-----------------------|----------|-----------------------------|--------|
| • Adhésion au support | 2.7 N/cm | • Pouvoir adhésif sur acier | 5 N/cm |
|-----------------------|----------|-----------------------------|--------|

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60675>