

tesa® 4317

Information Produit



Ruban de masquage en papier crêpe fin pour peinture au pistolet

Description produit

tesa® 4317 est un ruban de masquage fin et flexible, composé d'un support en papier crêpe fin et d'un adhésif en caoutchouc naturel. L'adhésif en caoutchouc naturel offre une excellente adhérence sur de multiples surfaces, telles que le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique.

Aspects durables

55% de contenu biosourcé au total dans le produit, hors liner (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- tesa® 4317 résiste au ponçage à l'eau.
- Le ruban de masquage convient à une large gamme d'applications générales de masquage, sans ou avec séchage au four ultérieur jusqu'à une température de 80°C.
- Le support en papier crêpe fin est flexible et conformable et se déchire facilement à la main.
- Les peintures et les enduits adhèrent bien au verso, empêchant tout type d'écaillage.

Application

- tesa® 4317 est un ruban de masquage flexible utilisé pour les applications de peinture au pistolet, de peinture et de vernissage
- Le ruban de masquage offre un excellent pouvoir de maintien sur diverses surfaces
- Le ruban convient au séchage au four à des températures allant jusqu'à 80°C
- Idéal pour les travaux de laquage
- Bonne flexibilité pour les courbes
- Peut être utilisé sur du métal peint, du caoutchouc, du verre et des pièces chromées
- Le ruban est facile à retirer et se déchire à la main

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpe | • Biosourcé (en poids) | 55 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 140 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4317>

tesa® 4317

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 10 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 38 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 100 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 80 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4317>