

tesa® Professional 60953

Anti-slip Fluorescent



Information Produit

Ruban phosphorescent avec effet antidérapant

Description produit

La gamme tesa® Anti Slip Professional s'applique partout où une bonne adhérence au sol est requise. L'antidérapant fluorescent est la protection idéale pour éviter les glissades et contribue ainsi à prévenir les accidents liés au travail. La très bonne adhérence du produit convient aux surfaces exigeantes telles que les sols d'usine, les zones industrielles, etc.

Caractéristiques

- Le revêtement adhésif puissant et durable garantit un effet antiglisse élevé pendant jusqu'à 1 à 2 ans dans des zones d'utilisation normales.
- Les rubans antiglisse se déchirent à la main et ne rétrécissent pas après application
- Il assure une bonne adhérence au sol dans des environnements / pièces ombragés, voire totalement sombres

Application

- Applications intérieures et extérieures
- Applications pour lesquelles une adhérence sûre sous le pied est requise
- Noir-jaune (tesa® 60951) : marquage des surfaces très glissantes
- Transparent (tesa® 60952) : sécurise discrètement des surfaces de valeur, comme des escaliers en bois par exemple
- Fluorescent (tesa® 60953) : reste lumineux pendant une longue période à des fins de sécurité et d'avertissement dans les pièces sombres

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------|
| • Support | PVC film coated with mineral particles | • Epaisseur totale | 900 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 25 % | • Fluorescent | oui |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance à l'abrasion | très bon |
| • Déchirable à la main | bon | • Résistance aux produits chimiques | bon |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® Professional 60953

Anti-slip Fluorescent

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60953>