



tesa[®] Professional 4668 Transparent PE Tape

Information Produit

Ruban adhésif transparent professionnel

Description produit

tesa[®] 4668 est un adhésif polyéthylène composé d'un film PE 110µm transparent et d'une masse adhésive acrylique. tesa[®] 4668 est un adhésif très robuste pour une grande variété d'applications, souvent utilisé pour le raccord de films LDPE sur les chantiers.

Caractéristiques:

- excellente résistance aux UV
- solide et résistant au vieillissement
- résistant aux intempéries
- bonne résistance à l'abrasion
- très bonne résistance aux solvants
- approuvé par le "Swedish Institute for Technical Approval in Construction (SITAC)" pour le raccord de film polyéthylène dans le bâtiment.

Application

- Applications en intérieur et en extérieur
- Réparation de matériaux en plastique
- Collage de films en PELD durant des travaux de construction
- Fermeture de sacs en plastique
- Film transparent pour des réparations presque invisibles

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Support | film PE | • Epaisseur totale | 140 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|
| • Résistance à la rupture | 20 N/cm | • Capacité à se retirer après 14 jours (85°C, 95% HR) | bon, moyen |
|---------------------------|---------|---|------------|



tesa® Professional 4668 Transparent PE Tape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04668>