



tesa[®] 4174

Information Produit



Adhésif de masquage fineline souple pour la décoration en peinture

Description produit

tesa[®] 4174 est un adhésif de masquage fineline en PVC qui est souple et résistant en température et dont la masse adhésive en caoutchouc permet de répondre à beaucoup d'exigences en peinture décorative.

- ne se rétracte pas à températures élevées
- se conforme au changement de dimensions des pièces lors du passage en étuve
- se retire sans laisser de traces
- se conforme facilement aux différentes dimensions des surfaces

Caractéristiques

- Excellent masking performance on painted and non-painted substrates
- No ghosting or residues until 150°C/1h
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

Application

tesa[®] 4174 convient à des applications de masquage variées

Exemples d'application:

- Masquage de surfaces peintes ou non (ex: pièces automobiles en plastique) nécessitant des bords peints nets et précis
- Masquage de carrosseries bi-ton

Pour garantir les meilleurs résultats, notre objectif est de parfaitement comprendre votre application (et les substrats concernés) afin de fournir une recommandation produit optimale.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 200 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 25 N/cm | • Hand tearability | très bon |
| • Convient aux découpes | oui | • Ignifuge | très bon |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04174>



tesa[®] 4174

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 3.7 N/cm

Infos complémentaires

tesa[®] 4174 est également disponible pour la transformation et les découpes avec un protecteur papier (4174 PV4)

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04174>