



# tesa® Professional 4325 Masking Tape Pro White



## Information Produit

Ruban de masquage à usage général

## Description produit

tesa® 4325 est un adhésif de masquage de papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

## Caractéristiques

tesa® 4325 is a finely creped paper masking tape with a natural rubber adhesive

## Application

- Applications en intérieur
- Applications générales
- Masquage lors de travaux de peinture
- Fixation de matériaux de masquage
- Fermeture, emballage, regroupement

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |                         |                    |             |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| • Support                | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 120 µm      |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel      | • Couleur          | beige clair |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                    |          |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 10 %    | • Hand tearability | très bon |
| • Résistance à la rupture  | 33 N/cm |                    |          |

## Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.6 N/cm |
|-----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4325 Masking Tape Pro White

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04325>