



tesa® 4309 PV1



Information Produit

Adhésif de masquage pour peinture par aérosol. Résistant jusqu'à 120°

Description produit

tesa® 4309 est un adhésif de masquage automobile qui est utilisé par les professionnels pour les travaux de peinture complexes. Légèrement crêpé, il est souple et particulièrement facile à étirer, permettant ainsi de masquer aisément des zones critiques telles que les angles. Le ruban se déchire à la main et est facile à manipuler. Grâce à sa masse adhésive en caoutchouc naturel, ce ruban de masquage automobile souple offre un pouvoir adhésif exceptionnel, est étanche à l'eau, présente une très bonne adhérence sur peintures et mastics et permet d'obtenir des bords de peinture nets. Il résiste à des températures allant jusqu'à 120 °C et se retire facilement, sans laisser de traces, après le passage en étuve.

Caractéristiques

*tesa® 4309 est idéal pour les travaux de masquage délicats

- Le ruban de masquage peut être utilisé sur des surfaces telles que le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique
- Il résiste aux températures élevées et se prête au séchage en étuve
- Se déchire à la main
- Excellent accrochage de la peinture au dos

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 53 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 170 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 12 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 47 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 120 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 120 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] 4309 PV1

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04309>