

tesa® 51915

Information Produit



Adhésif de raccord repulpable transfert

Description produit

tesa® 51915 est un ruban transfert double face très fin et repulpable avec masse adhésive acrylique modifié soluble dans l'eau.

tesa® 51915 se caractérise surtout par

- · un tack très élevé
- · un très bon pouvoir adhésif sur papier couché et non couché
- · une épaisseur très faible du raccord
- une bonne repulpabilité sur toutes les phases de pH (pH3 pH9)

Couleurs: bleu, incolore

Application

tesa® 51915 convient particulièrement pour

- les raccords à la volée dans l'industrie papetière et dans celle de la transformation du papier
- l'utilisation avec des dérouleurs manuels ou automatiques
- le raccord de papier autocopiant

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

•	Support	aucun	•	Type de protecteur	repulpable siliconised
•	Type de masse adhésive	repulpable tackified			paper
		acrylic	•	Epaisseur totale	50 μm

Propriétés / Valeurs de performance

•	Résistance au cisaillement	moyen	•	Tack	très bon
	statique				



tesa® 51915

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

