




tesa[®] 50533 Edge Securing DISCONTINUED



Information Produit

Film de protection temporaire forte adhésion pour des surfaces fraîchement peintes

Description produit

tesa[®] 50533 est composé d'un support stabilisé aux UV et d'une masse adhésive EVA très solide.

Avantages pour l'utilisateur:

- préserve la peinture, jusqu'à 6 mois en stockage extérieur
- adhésion très sûre sur la peinture, même pendant le transport (testé à des vitesses supérieures à 160 km/h - 100 mph)
- Le film et la masse adhésive respectent l'environnement

Caractéristiques

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

Application

- 50533 garantit une protection contre les craquelures comme tesa[®] 50530 surtout sur les zones à formes compliquées et empêche le passage de la saleté et de l'humidité
- tesa[®] 50533 peut être découpé et peut être imprimé afin d'être utilisé comme étiquettes de sécurité, de marquage ou de direction
- 50533 peut aussi être utilisé comme matériel de base pour la protection d'éléments plus lourds comme les pare-chocs et les angles des portières

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 96 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 660 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 21.5 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Convient aux découpes | oui | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50533>



tesa[®] 50533

Edge Securing DISCONTINUED

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 3 N/cm

Infos complémentaires

tesa[®] 50533 Protection des Bords est également disponible en pièce matricée sous la référence tesa[®] 54533 Protection des Bords.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50533>