



tesa® 66010

Information Produit



Ruban 100 µm de fixation de clichés pour impression sur carton ondulé

Description produit

tesa® 66010 est un ruban double face transparent 100 µm (4 mil) avec un support PET et une masse adhésive acrylique. Il est spécifiquement conçu pour le montage de clichés d'impression pour carton ondulé sur films polyester là où les clichés sont généralement montés "à plat". On commence par appliquer le ruban adhésif sur le cliché d'impression, puis on retire le protecteur et le cliché est ainsi fixé au film.

Masse adhésive

- Pouvoir adhésif élevé et forte résistance au cisaillement permettant une fixation fiable, même durant les longs cycles d'impression et lorsque l'ensemble est stocké pour une longue période
- Les propriétés adhésives particulièrement optimisées permettent le repositionnement du ruban et du cliché pendant le montage

Support

- Le support transparent rend clairement visibles les marques de repérage sur le film

Protecteur

- Le protecteur crêpé empêche la formation de bulles d'air et les plis du ruban
- Protecteur siliconé pour un retrait facile

Application

Fixation de clichés photopolymères sur films polyester pour l'impression de carton ondulé

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| • Support | film PET | • Type de protecteur | PP crêpé, siliconé |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 100 |
|-------------------------|-----|



tesa[®] 66010

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=66010>