51152
CoaterLine

Information Produit

Adhésif de raccord double face repulpable

Description produit

tesa® 51152 Easy Splice CoaterLine est un adhésif double face repulpable de raccord à la volée composé d'un papier lisse et d'une masse adhésive en acrylique modifié soluble dans l'eau.

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine se caractérise surtout par:

- un tack très élevé
- un pouvoir adhésif très élevé sur papier couché et non couché
- une faible épaisseur du raccord
- un support imprimable et pouvant recevoir un traitement de surface
- une bonne repulpabilité sur toutes les phases de pH (pH3 - pH9)

Les fonctions suivantes sont garanties:

- protecteur refendu pour une fixation sûre du début de la bobine
- une formulation adhésive avec un tack très élevé pour un contact excellent entre la fin de la bobine et le début de la nouvelle bobine
- un adhésif délaminable blanc support papier pour une ouverture en douceur de la nouvelle bobine sans perturber le process de couchage

Couleur: bleu

Caractéristiques

- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One white splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process

Application

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine convient surtout pour:

- les applications de raccord à la volée sur les coucheuses hors-ligne ayant une vitesse de raccord inférieure à 900m/min et une laize de couchage inférieure à 4m.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51152

51152
CoaterLine

Information Produit

Conception du produit

- Support: papier lisse
- Type de masse adhésive: repulpable tackified acrylic
- Type de protecteur: repulpable siliconised paper
- Epaisseur totale: 100 µm
- Couleur: bleu

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture: 6 %
- Résistance à la rupture: 30 N/cm
- Durée de vie: 12 months
- Résistance au cisaillement statique: moyen
- Tack: bon, moyen

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51152