

tesa® 4549

Information Produit



Déroulement facile, ruban toile non enduit

Description produit

tesa® 4549 est un ruban toile non enduit hautement résistant à la déchirure. Il est composé d'un support en tissu de rayonne 145 mesh et d'un adhésif en caoutchouc naturel.

tesa® 4549 est un ruban très flexible et conformable, utilisé sur le verre, ainsi que dans l'industrie du cuir & du textile.

Aspects durables

- 69 % de teneur en carbone biosourcé (DIN EN 16640)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- ruban très conformable qui s'adapte aux surfaces irrégulières et profilées sans se plisser
- faibles forces de déroulement, facilitant la distribution automatique
- bonne adhérence, même sur des surfaces rugueuses et structurées

Application

- Protection des bords des panneaux de verre pendant la production, le transport & le stockage
- Utilisé dans la production du cuir et du textile, p. ex. comme aide à la couture
- Renforcement lors de la production de vêtements de protection

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--|--------|
| • Support | toile non enduite | • Teneur en carbone biosourcé (selon DIN EN 16640) | 69 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 300 µm |

tesa[®] 4549

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|---------------------------|
| • Allongement à la rupture | 16 % | • Mailles | 145 count per square inch |
| • Résistance à la rupture | 90 N/cm | • Résistance à l'abrasion | bon |
| • Facile d'écrire dessus | oui | • Résistance à la température | 140 °C |
| | | (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition) | |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.6 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4549>