




# tesa® 67350

## Information Produit



Adhésif polyimide 50µm noir mat simple face

### Description produit

tesa® 67350 est un adhésif simple face noir mat composé d'un support film polyimide et d'une masse adhésive spéciale en acrylique résistant à la répulsion.

tesa® 67350 se caractérise par:

- Epaisseur: 50µm
- Surface noir super mat avec un niveau de brillance de 2.5 %
- Très bonne résistance aux rayures et traces de doigts
- Excellente résistance à la répulsion
- Très bonne résistance aux produits chimiques et à la température
- Très bonne résistance à l'isolation
- Ignifuge

### Application

- Banderolage des bords de batteries lithium
- Applications de fixation ou banderolage lorsque des caractéristiques de résistance à l'isolation, aux températures élevées ou ignifugeantes sont exigées

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |           |                           |       |
|--------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| • Support                | Polyimide | • Epaisseur totale        | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Epaisseur du protecteur | 50 µm |
| • Type de protecteur     | PET       |                           |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |   |         |  |        |
|---|---------|--|--------|
| • Allongement à la rupture                  | 30 %    | • Résistance à la température à long terme | 85 °C  |
| • Résistance à la rupture                   | 20 N/cm | • Tension de claquage diélectrique         | 3700 V |
| • Résistance à la température à court terme | 140 °C  |  |        |

### Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.5 N/cm

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=67350>



# tesa<sup>®</sup> 67350

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=67350>