

tesa® 64250

Information Produit



Ruban de fixation flexible pour la sécurisation pendant le transport

Description produit

tesa® 64250 associe la flexibilité à la résistance d'un support en polypropylène tensilisé.

Caractéristiques

- Grâce à son excellente conformabilité, le produit est idéalement adapté aux applications sur des surfaces « 3D ».
- tesa® 64250 peut être retiré sans résidus ni décoloration d'une grande variété de surfaces.

Application

Sécurisation pendant le transport d'équipements d'automatisation de bureau tels que des imprimantes, des scanners, des photocopieurs ainsi que des appareils électroménagers.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 79 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 30 % | • Pas de décoloration | oui |
| • Résistance à la rupture | 100 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa® 64250

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64250>