



tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Information Produit

Adhésif de raccord double face papier



Description produit

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS est un adhésif de raccord à la volée double-face composé d'un papier lisse noir et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique modifié

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS se caractérise surtout par :

- Un tack très élevé
- Un très bon pouvoir adhésif sur films PE et PP
- Une faible épaisseur du raccord
- Un support imprimable

La composition innovante du ruban inclut les fonctions suivantes :

- Un protecteur refendu permettant une fixation en toute sécurité du début de la bobine
- Une formulation adhésive avec un tack très élevé assurant une excellente accroche entre la fin de la bobine et le début de la nouvelle bobine
- Une bande adhésive délamirable conçue pour faciliter l'ouverture de la nouvelle bobine sans perturber le processus d'impression

Application

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS convient particulièrement pour :

- Les raccords à la volée dans l'impression flexographique ou héliographique des produits d'emballage souples, ainsi que pour les substrats critiques, tels que les films respirants.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 120 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur | pink |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------|-----------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Durée de vie | 18 months |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | | |



tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51910>