tesa® 51025 PV10

Information Produit

Ruban en tissu PET déchirable à la main pour le faisceau de base

Description produit

tesa® 51025 PV10 est un ruban pour faisceaux en tissu PET avec un adhésif sans solvant à base de caoutchouc. Ce ruban est spécialement conçu pour le regroupement de base des fils dans l'habitacle et pour des conditions environnementales jusqu'à 125°C.

Caractéristiques

- Résistance à la température jusqu'à 125°C
- Force de déroulement stable
- Adhésif sans solvant
- Déchirable à la main

Application

- Regroupement de base des fils
- Protection des épissures de fils

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support	toile PET
Type de masse adhésive	A base de caoutchouc
Epaisseur totale	150 µm

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	25 %
Résistance à la rupture	80 N/cm
Absorption des bruits (LV312)	Class A
Déchirable à la main	oui
Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm)	8 N/roll (30 m/min)
Force de déroulement (largeur de rouleau ≤ 9mm)	8 N/roll (30 m/min)
Résistance à l'abrasion (mandrin 10mm, LV312)	Class B
Résistance à l'abrasion (mandrin 5mm, LV312)	Class A
Résistance à la température max.	125 °C
Résistance à la température min.	-40 °C
Tension de claquage diélectrique	6300 V

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51025PV10

tesa® 51025 PV10

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 6.5 N/cm

Infos complémentaires

- Largeurs standard : 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Longueurs standard : 25, 50 m
- Diamètre intérieur standard : 38 mm
- D'autres dimensions sont disponibles sur demande

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51025PV10