



tesa® Softprint 52114 Steel Master TP

Information Produit



Description produit

tesa Softprint® 52114 STM TP est une mousse double face, conçue spécifiquement pour la fixation de clichés photopolymères d'une épaisseur de 1.14mm (0.045") ou 1.70mm (0.067") dans l'impression flexographique d'étiquettes.

La dureté de la mousse en fait la solution idéale pour l'impression d'aplats.

Propriétés de la mousse

- Mousse très compressible avec une très bonne reprise de forme permettant une qualité d'impression excellente
- Reprise de forme durable pour des impressions longues et à vitesses élevées
- Faibles tolérances d'épaisseur permettant une préparation rapide de l'impression et une réduction des déchets

Propriétés de la masse adhésive

- Pouvoir adhésif élevé côté ouvert sur les cylindres en acier ou les manchons pour éviter le déplacement du cliché
- Pouvoir adhésif suffisant sur le cliché pour éviter le décollement des bords ou le déplacement du cliché
- Le pouvoir adhésif personnalisé n'augmente pas et permet donc le repositionnement facile et surtout le démontage aisé des clichés plus fins
- Structure adhésive très cohésive permettant un démontage sans laisser de résidus

Propriétés additionnelles

- Le protecteur PP structuré empêche la formation de bulles d'air lors du montage du cliché
- Le marquage vert indique la qualité de la dureté de la mousse

Application

tesa Softprint® 52114 STM TP est une mousse double face 380µm (15 mil), conçue spécifiquement pour la fixation de clichés photopolymères d'une épaisseur de 1.14 mm (0.045") ou 1.70 mm (0.067") dans l'impression flexographique d'étiquettes.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 430 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | dur |
| • Couleur du logo | vert | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52114>



tesa® Softprint 52114 Steel Master TP

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52114>