



tesa® 64432

Information Produit



Ruban d'épissure en papier à dos plat de qualité supérieure

Description produit

tesa® 64432 est un ruban papier simple face à dos plat avec un adhésif très fort en caoutchouc naturel. Grâce à son support résistant et à son adhésif puissant, il convient à diverses applications telles que les épissures, le sablage à faible ou moyenne intensité, les courroies et bien d'autres encore. L'excellente couleur bleue visible de tesa® 64432 permet une identification facile des épissures. Sa résistance à la température lui permet de fonctionner même à des températures élevées.

Avantages :

- Adhésion élevée sur le carton et les substrats similaires
- Résistance élevée au cisaillement et à la température pour des épissures et un revêtement PE fiables.
- Couleur bleue pour une détection facile et fiable des épissures
- Faible force de déroulement pour une application facile

Caractéristiques

- The temperature resistance makes it suitable to perform even under higher temperatures.
- High adhesion on board and similar substrates
- High shear- and temperature resistance for reliable splices and PE-coating
- Blue color for easy and reliable splice detection
- Low unwinding force for easy application

Application

- tesa® 64432 est recommandé pour la jonction de différents types de matériaux.
- Le ruban de papier à dos plat peut être utilisé comme pochoir pour le sablage à grain faible ou moyen.
- tesa® 64432 convient comme ruban de protection contre les éclats pour les miroirs intérieurs.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 300 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|--------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 7 % | • Hand tearability | bon |
| • Résistance à la rupture | 106 N/cm | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64432>



tesa[®] 64432

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 7 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64432>