

NOPI® 4349

Information Produit



Ruban adhésif en papier à usage général

Description produit

NOPI® 4349 est un ruban adhésif en papier à usage général, composé d'un support en papier crêpe fin et d'un adhésif en caoutchouc naturel. Ce ruban adhésif en papier convient aux applications générales, notamment le marquage, le maintien, la fermeture, la fixation et l'emballage léger.

Aspects durables

58 % de contenu biosourcé dans le produit total, hors liner (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Le support en papier crêpe assure une bonne conformabilité.
- Le système adhésif en caoutchouc naturel offre une bonne adhérence et un bon tack sur diverses surfaces telles que le métal, le verre, le caoutchouc et bien d'autres.

Application

Le produit convient aux applications générales telles que le maintien, la fermeture, la fixation, l'emballage et bien d'autres.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 58 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 110 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm |
|---------------------------|---------|

Adhésion à

- | | |
|--|----------|
| • Pouvoir adhésif sur surfaces rugueuses | 0.6 N/cm |
|--|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4349>

NOPI® 4349

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4349>