



tesapack® 6400

Hand dispenser COMFORT

Information Produit

Dévidoir pour adhésifs d'emballage COMFORT

Description produit

Le dévidoir manuel tesa® 6400 est un appareil robuste qui reçoit des adhésifs tesa® avec des largeurs maximales de 50mm. Son système avec lame protégée garantit une protection contre toute blessure. L'adhésif est coupé en pressant le clapet sur le ruban, ce qui fait alors sortir la lame dentelée. La tension continuellement réglable permet un déroulement correct même avec les adhésifs se déroulant facilement. tesa® 6400 bénéficie d'un manche souple qui garantit une prise en mains confortable et sécurisée.

Application

Poser le dévidoir tesa® 6400 sur le carton et le tirer vers soi. L'adhésif est déroulé et plaqué par le rouleau de contact. Pour couper le ruban, presser le cliquet en plastique sur le carton et continuer le mouvement du dévidoir.

Chargement : le rouleau tesa® est placé sur la roue de telle sorte que le côté adhésif soit face à la poignée. Tirer la fin du ruban entre le rouleau de contact et la plaque d'arrêt de retour jusqu'à ce que le ruban soit sans pliures.

Propriétés / Valeurs de performance

• Contrôle de tension	oui	• Longueur maximale du rouleau	66 m
• Diamètre maximum du mandrin	3	• Matériau	Métal
• Lame dentelée	non	• Sans solvant	non
• Largeur de rouleau max.	55 mm	• Service pièce de rechange	non

Infos complémentaires

- dévidoir manuel professionnel très solide grâce à une structure en métal
- lame rétractable pour plus de sécurité (prévention des blessures)
- contrôle de la tension réglable à la main
- manche souple pour une prise en mains sécurisée et agréable
- rouleau en caoutchouc pour une application facile
- possibilité de pièces détachées



tesapack® 6400

Hand dispenser COMFORT

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06400>