tesa® 50577

Information Produit



Ruban Aluminium entièrement noir

Description produit

tesa® 50577 est un ruban aluminium solide, composé d'une feuille aluminium noire 50 µm et d'une masse adhésive acrylique noire.
tesa® 50577 est essentiellement utilisé dans l'industrie des arts et spectacles et dans le secteur de l'électroménager ainsi que pour une grande variété d'autres applications.

Caractéristiques:

- surface parfaitement mate et masse adhésive noire
- bon pouvoir adhésif
- facile à enlever sans laisser de trace
- résistance à la température élevée
- résistance mécanique
- résistance à l'humidité
- étanche à la vapeur
- résistance aux huiles & acides
- résistance au vieillissement
- disponible avec protecteur (PV1)

Application

- Fixation de gaines de chauffage et de systèmes de climatisation
- Empêche les fuites de lumière depuis les projecteurs au sol
- Fixation de déflecteurs
- Applications à températures élevées lorsqu'un retrait ultérieur est nécessaire
- Réparations invisibles avec une surface noire mate

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Support: feuille aluminium
- Type de masse adhésive: acrylique
- Type de protecteur: Papier
- Epaisseur totale: 85 µm
- Couleur du protecteur: blanc
- Epaisseur du protecteur: 65 µm
- Epaisseur du ruban adhésif: _NULL µm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=50577

tesa® 50577

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 5 %
- Résistance à la rupture 40 N/cm
- Adhésion sur protecteur 0.2 N/cm
- Apparence de support (visuel) matt
- Déchirable à la main très bon
- Température de service maxi 160 °C
- Température de service mini -40 °C

Adhésion à

- Adhésion au support 5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier 5 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=50577