

tesa® 51432

Information Produit



Ruban de cerclage en papier extra résistant pour composants lourds

Description produit

tesa® 51432 est un ruban de cerclage en papier flatback spécial et durable, doté d'un adhésif puissant en caoutchouc naturel. Le ruban en papier flatback peut être utilisé pour le cerclage de stockage et de séquenceur en combinaison avec des rubans de cerclage en papier crêpé.

Caractéristiques

- Support papier stable dimensionnellement et lisse pour d'excellentes performances de cerclage
- Adhésif puissant en caoutchouc naturel avec d'excellentes propriétés d'adhérence sur différents substrats
- Peut être utilisé pour le cerclage de stockage et de séquenceur en combinaison avec des rubans de cerclage en papier crêpé
- Grâce à l'adhésif puissant et au support papier stable dimensionnellement et lisse, tesa® 51432 est idéalement adapté au cerclage de composants lourds.

Application

- Le support papier stable dimensionnellement et lisse rend tesa® 51432 particulièrement adapté au cerclage de composants lourds
- Le ruban en papier flatback peut être utilisé pour le cerclage de stockage et de séquenceur en combinaison avec des rubans de cerclage en papier crêpé
- tesa® 51432 peut être utilisé pour le cerclage de séquenceur, lorsque des bandes plus rigides sont nécessaires

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 330 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance à la rupture | 93 N/cm |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 8 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa® 51432

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 51432 peut être combiné avec tesa® 51300 ou tesa® 51316.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51432>