



tesa[®] 4129

Information Produit



Ruban adhésif transparent, simple face, pour le raccord de matériaux filmiques, le montage lithographique ou la protection et le renforcement des bords

Description produit

tesa[®] 4129 est un ruban adhésif transparent, simple face, doté d'un support polyester avec une masse adhésive acrylique. tesa[®] 4129 est utilisé pour diverses applications, en particulier le raccord de matériaux filmiques, le montage lithographique ou la protection et le renforcement des bords.

Caractéristiques

- Le ruban fin haute température épouse bien les formes irrégulières ; son système adhésif acrylique combine un bon tack initial avec une résistance élevée au cisaillement et il offre une résistance élevée à la température à court terme de 200 °C.
- tesa[®] 4129 est résistant à l'humidité et à la plupart des produits chimiques.
- Haute résistance à l'humidité et aux produits chimiques
- Résistance élevée à la température à court terme (200 °C)
- Conception fine du ruban pour une bonne conformabilité

Application

- tesa[®] 4129 est recommandé pour le raccord de matériaux filmiques, par exemple les négatifs photographiques
- Le ruban haute température peut résister à des températures de 200 °C (à court terme).
- tesa[®] 4129 peut être utilisé pour des applications de montage lithographique ou de protection et de renforcement des bords

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PET | • Epaisseur totale | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 140 % |
|----------------------------|-------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

- Rigidité diélectrique selon DIN EN 60243-1 : 90,4 kV/mm

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04129>



tesa[®] 4129

Information Produit

Infos complémentaires

- Résistivité de surface selon DIN IEC 60093 : 4,45 E+14 Ω
- Résistivité de volume selon DIN IEC 60093 : 7,36 E+15 Ωcm

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04129>