

tesa® 61126

Information Produit



Ruban polyester résistant aux hautes températures

Description produit

tesa® 61126 est un ruban polyester haut de gamme avec un adhésif silicone résistant aux hautes températures. Grâce à son fort grammage d'enduction, il assure une adhérence fiable même sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. L'excellente résistance à la température le rend adapté aux applications exigeantes telles que le masquage lors du thermolaquage, de la galvanisation, des opérations de collage en autoclave lors de la production de composites ou des processus de soudure à la vague. La couleur rouge foncé du tesa® 61126 offre une excellente visibilité du ruban au premier coup d'œil et le rend adapté à la détection automatique.

Caractéristiques

- Résistance à long terme aux hautes températures (220°C / 7h ou 200°C / 24h)
- Fort grammage d'enduction pour une adhérence sécurisée même sur des surfaces irrégulières ou des matériaux non polaires
- Se retire en un seul morceau sans laisser de résidus
- Excellente visibilité et contraste
- Le ruban haute température offre une application facile et un retrait en un seul morceau, sans laisser de résidus.

Application

- tesa® 61126 est utilisé pour masquer les zones à protéger lors des processus de thermolaquage et de galvanisation qui nécessitent un ruban à fort grammage d'enduction, avec une excellente visibilité et un bon contraste
- Le ruban haute température est recommandé pour le collage et l'épissure de matériaux non polaires, pour les expositions à haute température et les applications de collage lors de la production de composites
- tesa® 61126 peut résister à des températures allant jusqu'à 220°C pendant 7 heures
- Le ruban de masquage se retire sans laisser de résidus

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Support | PETP | • Epaisseur totale | 125 µm |
| • Type de masse adhésive | silicone | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 140 % | • Résistance en température (30 mn) | 220 °C |
| • Résistance à la rupture | 60 N/cm | | |

tesa® 61126

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4.3 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61126>