



tesa® Supersleeve 51036 PV6



Information Produit

Manchon toilé PET double couche pour la protection contre l'abrasion et une plus grande souplesse

Description produit

tesa Supersleeve® 51036 PV6 est une toile PET enduite sur les bords et basée sur une masse adhésive acrylique perfectionnée (triple A®) pour une application longitudinale.

Principales caractéristiques:

- Résistance élevée à la température: 150°C/3000h
- Résistance particulièrement élevée à l'abrasion
- Grande souplesse
- Application longitudinale, facile et efficace
- Le système de fermeture unique adhésif sur adhésif garantit une fixation suffisamment fiable pour ne pas avoir besoin d'ajouter des frettages par point

Couleur: Noir et orange

Application

tesa Supersleeve® 51036 PV6 est conçu pour le compartiment moteur, apportant une excellente protection contre l'abrasion et une grande flexibilité.

Pour une application longitudinale.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PET | • Epaisseur totale | 530 µm |
| • Type de masse adhésive | advanced acrylic | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|---------|------------------------------------|--------|
| • Absorption des bruits (LV312) | Class B | • Résistance à la température max. | 150 °C |
| • Résistance à l'abrasion (mandrin 10mm, LV312) | Class E | • Résistance à la température min. | -40 °C |
| • Résistance à l'abrasion (mandrin 5mm, LV312) | Class D | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51036>



tesa® Supersleeve 51036 PV6

Information Produit

Infos complémentaires

Largeurs standard: 67, 85, 100, 115, 130, 145, 160, 180, 195 mm

Longueur standard: 50 m

- La plupart des combinaisons largeur/longueur sont possibles

Egalement disponible avec une perforation personnalisée

- Longueur de perforation standard: 100-940 mm (avec des pas de 10 mm)
- Autres dimensions disponibles sur simple demande

Recommandation diamètre faisceau / largeur tesa Supersleeve®

< Ø 12 mm / 67 mm

Ø 12 mm – 16 mm / 85 mm

Ø 16 mm – 19 mm / 100 mm

Ø 19 mm – 24 mm / 115 mm

Ø 24 mm – 29 mm / 130 mm

Ø 29 mm – 33 mm / 145 mm

Ø 33 mm – 38 mm / 160 mm

Ø 38 mm – 45 mm / 180 mm

Ø 45 mm – 49 mm / 195 mm

- Diamètre standard du mandrin: 76 mm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51036>