

tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium



Information Produit

Ruban d'épissure volante repulpable

Description produit

tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium est un ruban d'épissure volante intégré repulpable, double face, composé d'un papier flat-back et d'un adhésif acrylique modifié soluble dans l'eau

Caractéristiques

- Très haute résistance au cisaillement
- Très haute résistance à la chaleur
- Très bonnes valeurs d'adhérence sur papier couché
- Bonnes valeurs d'adhérence sur papier non couché
- Propriétés de tack élevées
- Faible épaisseur d'épissure
- Bonne repulpabilité sur toute la plage de pH (pH3 – pH9)
- Protecteur fendu pour une fixation sécurisée de la couche supérieure du rouleau de papier
- Formulation adhésive ajustée aux exigences de température et de pression élevées, avec des propriétés de tack suffisantes pour un bon contact entre la bande en fin de bobine et la nouvelle bobine
- Une bande de déchirement avec support papier, avec une faible force de déchirement pour une ouverture fluide et facile de la nouvelle bobine de papier, sans résidus d'adhésif exposés

Application

tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium est particulièrement adapté pour :

- Épissures volantes sur calandres hors ligne

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	papier lisse	• Epaisseur totale	90 µm
• Type de masse adhésive	repulpable tackified acrylic	• Couleur	bleu
• Type de protecteur	repulpable siliconised paper		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Résistance au cisaillement statique	bon
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Tack	moyen
• Durée de vie	16 months		

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61170>

tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61170>