



tesa[®] 51230 PV1



Information Produit

Bandelette d'arrachage robuste

Description produit

tesa[®] 51230 PV1 est une bandelette d'arrachage polypropylène pré-étiré avec une masse adhésive en caoutchouc synthétique.

Son support PP/PE co-extrudé permet à tesa[®] 51230 PV1 d'offrir des résultats d'arrachement excellents et uniques malgré son épaisseur relativement faible.

Le produit est recommandé pour les vitesses de déroulement élevées en production automatique.

Caractéristiques:

- Tack excellent
- Pouvoir adhésif et résistance au cisaillement excellents sur des surfaces très variées en carton ondulé et plat
- Support solide

Caractéristiques

- Excellent tack
- Excellent adhesion and shear resistance on a variety of corrugated and solid cardboard surfaces
- Robust backing
- Due to a co-extruded PP/PE backing tesa[®] 51230 PV1 exhibits an excellent and unique tear performance despite its relatively low thickness.

Application

- pour des cartons plats de qualité moyenne et des cartons ondulés double cannelure
- utilisation sur des cartons de détergents et de produits de grande consommation, sur des enveloppes d'expédition matelassées, sur des enveloppes de livraison express et de courrier

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 25 % | • Résistance à la rupture | 165 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51230>



tesa[®] 51230 PV1

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 5.5 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51230>