



tesa® 4443

Information Produit



Pochoir papier pour table traçante pour sablage jusqu'à 6 sec/4 bar

Description produit

tesa® 4443 est comparable au tesa® 4432. La principale différence du tesa® 4443 est que celui-ci est équipé du liner PP spécial pour faciliter le traitement via des systèmes commandés par ordinateur comme le plateau et traceurs de rouleau sans alimentation de pignon.

Application

Le liner PP garantit une surface plane excellente. En raison du support lisse et résistant du pochoir, le tesa® 4443 est approprié pour le sablage sur le verre et la pierre.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 330 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance en température (60 mn) | 100 °C |
| • Résistance à la rupture | 93 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04443>