



tesa[®] 4662

Information Produit



Toile duct solide

Description produit

tesa[®] 4662 est une toile duct solide. Elle est composée d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa[®] 4662 est un ruban auto-adhésif avec des propriétés classiques pour un grand nombre d'applications.

Caractéristiques:

- pouvoir adhésif excellent même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses (comme les briques, le bois)
- imperméable
- conformable
- disponible en 3 couleurs: noir, blanc, argent

Caractéristiques

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa[®] duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Application

- fermeture de tuyaux
- fixation de films de protection
- fermeture de films de couverture
- application sur briques et bois
- fixation, fermeture, emballage et beaucoup d'autres applications!

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| • Support | toile PE laminé | • Epaisseur totale | 230 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |



tesa[®] 4662

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	18 %	• Résistance à l'abrasion	moyen
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Résistance à la température	95 °C
• Bords très droits	bon, moyen	(retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition)	
• Hand tearability	bon	• Résistance en température (30 mn)	95 °C
• Mailles	27 threads/inch ²	• Résistant à l'eau	moyen, bon

Adhésion aux valeurs

• Pouvoir adhésif sur acier	4.4 N/cm
-----------------------------	----------

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04662>