



# tesa<sup>®</sup> 60760 PV1



## Information Produit

Adhésif de marquage au sol

## Description produit

tesaflex<sup>®</sup> 60760 est un adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc modifié ce qui permet une adhésion sur différents substrats. tesaflex<sup>®</sup> 60760 est également déchirable à la main.

## Application

tesaflex<sup>®</sup> 60760 convient parfaitement pour la prévention temporaire du danger et le marquage de tout objet mobile ou statique.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | PVC souple         | • Epaisseur totale | 150 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                                        |          |
|----------------------------|---------|----------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 220 %   | • Convient pour les surfaces rugueuses | très bon |
| • Résistance à la rupture  | 33 N/cm |                                        |          |

## Adhésion à

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|



# tesa® 60760 PV1

## Information Produit

### Infos complémentaires

tesaflex® 60760 est également disponible avec des versions de 2 couleurs très visuelles en accord avec les normes de sécurité en vigueur.

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60760>