

tesa® 6037

Information Produit

Dévidoir de table semi-automatique

Description produit

tesa® 6037 est un dévidoir avec longueur de ruban réglable. Il est conçu pour fermer de petits colis. Le dévidoir automatique peut être utilisé partout où des longueurs fixes de ruban tesa® sont nécessaires. La longueur de ruban préréglée est délivrée en actionnant le levier. Le ruban est coupé par la lame dentelée lors du retrait. La longueur maximale réglable du ruban est de 10 cm. Le porte-mandrin convient aux rouleaux avec mandrin de 1" ainsi qu'aux rouleaux avec mandrin de 3".

Caractéristiques

- La taille compacte du dévidoir garantit qu'il reste stable sans avoir besoin d'être vissé.

Application

Pour insérer le rouleau tesa®, la roue porte-ruban doit être retirée et le porte-lame démonté. Le ruban tesa® est placé sur la roue porte-ruban, puis les deux pièces sont remises en place dans le dévidoir. Le début du ruban doit être positionné, face adhésive vers le bas, sur le rouleau d'entraînement supérieur. Lors de l'actionnement du levier d'entraînement, le ruban est automatiquement guidé sous le rouleau profilé bleu. Repositionnez ensuite le porte-lame afin de rendre le dévidoir automatique tesa® 6037 prêt à l'emploi. En desserrant la vis moletée du levier d'entraînement, la position du levier et, par conséquent, la longueur de ruban préréglée peuvent être modifiées.

Propriétés / Valeurs de performance

• Diamètre maximum du rouleau	140 mm	• Mode de conduite	manuel
• Largeur de rouleau max.	30 mm	• Objectif de l'application	multifonctions
• Longueur réglable jusqu'à	100 mm	• Poids	1400 g

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=6037>