

tesa® 4438

Information Produit



Ruban de protection de surface UV en papier à dos plat

Description produit

Notre ruban de protection de surface UV tesa® 4438 se compose d'un support papier plat et imperméable, doté d'un adhésif spécial à base d'acrylate. Cette combinaison offre une grande durabilité et une résistance aux températures élevées. Grâce à sa résistance élevée aux UV, il peut être utilisé jusqu'à 12 semaines en extérieur et retiré sans laisser de résidus. Masquez une seule fois, peignez plusieurs fois : avec notre ruban de protection de surface, les peintres travaillent plus efficacement, gagnent du temps et posent les bases d'un travail de peinture parfait. tesa® 4438 convient en outre aux surfaces sensibles et rugueuses, peut être déchiré à la main et s'utilise confortablement, tout en permettant d'obtenir des arêtes de peinture nettes, ce qui rend tesa® 4438 particulièrement adapté comme ruban de protection lors du transport ou du stockage de surfaces de grande valeur.

Caractéristiques

- Support durable pour les applications de protection de surface
- Excellente résistance en extérieur jusqu'à 12 semaines
- Convient aux surfaces sensibles et rugueuses
- Bonne adhérence sur les peintures acryliques solubles dans l'eau

Application

- tesa® 4438 est recommandé pour les travaux de peinture professionnels, les rénovations de façades et d'autres applications en extérieur (jusqu'à 12 semaines)
- Le ruban de protection de surface UV est utilisé pour la protection lors du transport ou du stockage de surfaces de grande valeur
- tesa® 4438 peut être utilisé pour le masquage de courte durée lors du brasage à la vague et d'autres procédés à haute température

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 167 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Résistance à la rupture | 33 N/cm |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4438>

tesa® 4438

Information Produit

Infos complémentaires

L'application d'un ruban adhésif sur des surfaces vieilles peut entraîner des résidus lors du démasquage. Nous recommandons donc vivement d'effectuer un test d'application au préalable.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4438>