



tesa® 4621

Information Produit



Ruban toilé extérieur multi-usages

Description produit

tesa® 4621 est un ruban adhésif vert, composé d'une masse adhésive acrylique et d'un support polyéthylène renforcé d'une toile polyester.

Ce ruban toilé multi-usages se déchire facilement à la main aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il se déroule régulièrement sans effet d'enroulement de l'adhésif.

Ce ruban extérieur est étanche, résiste aux conditions extérieures pendant 8 semaines et aucun résidu ne subsiste après son retrait.

Le renfort toilé résiste à l'usure des outils et permet au ruban de rester intact, garantissant ainsi un retrait sans problème. La couleur verte est facile à repérer sur des surfaces variées.

tesa® 4621 offre une adhésion immédiate élevée tout en étant facilement repositionnable. La faible épaisseur assure une conformabilité maximale.

Application

Le ruban toilé multi-usages tesa® 4621 permet de nombreuses applications extérieures, telles que:

- Masquage lors de travaux de peinture de façades, de marquages de sols, de plâtrage, etc.
- Fixation de protections, comme des films plastique ou des feuilles de papier, pour les maintenir en place
- Fixation et cerclage de fils, câbles et objets en vrac
- Et beaucoup d'autres applications aussi variées que la fixation de signalétique légère sur des murs ou la fermeture de boîtes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------------|----------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 125 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |



tesa® 4621

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	22 %	• Résistance à la température	95 °C
• Résistance à la rupture	54 N/cm	(retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition)	
• Bords très droits	bon	• Résistance au vieillissement	très bon
• Déchirable à la main	très bon	(UV)	
• Facile d'écrire dessus	oui	• Résistance aux UV	8 weeks
• Mailles	100 threads/inch ²	• Résistant à l'eau	bon
• Résistance à l'abrasion	moyen	• Retrait sans résidus	oui
		• Tack	très bon

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat)	2.7 N/cm	• Pouvoir adhésif sur acier	2.6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	1.1 N/cm		

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.