



tesa[®] 54999 PV1

Information Produit

Ruban adhésif de préhension pour faciliter le retrait du protecteur

Description produit

tesa[®] 54999 PV1 est un ruban de préhension vert translucide composé d'un support PET avec une masse adhésive en silicone et une zone de préhension blanche:

- Translucide pour une application facile et sûre
- Grande rigidité permettant une bonne mise en oeuvre
- Zone de préhension blanche pour un positionnement précis
- tesa[®] 54999 est disponible sur un protecteur PET blanc spécial

Caractéristiques

- Translucent for an easy and secure application
- High stiffness for good workability
- White finger-lift for accurate positioning
- tesa[®] 54999 is available on a special white PET liner

Application

- Zone de préhension permettant un retrait rapide du protecteur dans les applications avec rouleaux et pièces matricées
- Pour des applications de préhension droites: produit généralement utilisé comme relais pour retirer le protecteur de différentes pièces de ruban et/ou de pièces matricées en une seule opération

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------|
| • Support | film PET | • Epaisseur totale | 150 µm |
| • Type de masse adhésive | base silicone | • Couleur | green |
| • Type de protecteur | film PET | | |

Infos complémentaires

Conçu pour l'application manuelle du ruban de préhension sur protecteur siliconé bleu royal PV24.

Dimensions standard:

- 10x30mm incl. 10mm de zone de préhension
- 6x30mm incl. 10mm de zone de préhension

Veuillez consulter les "Trucs & Astuces pour les rubans de préhension tesa[®]" pour faciliter l'application.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54999>



tesa[®] 54999 PV1

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54999>