




tesa® 50551 PV1



Information Produit

Ruban de protection de surface temporaire transparent

Description produit

Le ruban de protection transparent tesa® 50551 PV1 est la solution parfaite pour la protection des surfaces sensibles pendant le transport et beaucoup d'autres applications. La transparence de tesa® 50551 PV1 rend les dommages facilement reconnaissables. Grâce à sa bonne résistance aux UV, tesa® 50551 PV1 peut rester sur la surface jusqu'à l'arrivée chez le client final.

Caractéristiques

- Bonne adhérence sur les finitions peintes et chromées
- Fixation fiable pendant le transport du véhicule
- Réduction des coûts grâce à la diminution du nombre de rectifications et de réparations finales
- Excellente résistance à l'extérieur pendant plus de 6 mois
- Prévention efficace de la corrosion des disques de frein - en particulier après un stockage en milieu maritime
- Réduction des dommages causés par la fixation du véhicule pendant le transport maritime
- Facile à appliquer. Garantir des processus d'application et de retrait simples et peu coûteux
- Pas de polissage après le retrait du masquage
- Élimination facile. Le produit est inoffensif pour l'environnement et peut être jeté dans les déchets ménagers ou à recycler
- Facilité de retrait sur les surfaces en verre, par exemple les écrans d'affichage

Application

- Protection pendant le transport
- Protection des jantes
- Protection des écrans d'affichage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------------|
| • Support | film PE | • Epaisseur totale | 70 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Couleur | transparent |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 17 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Convient aux découpes | oui | • Résistance aux produits chimiques | bon |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa® 50551 PV1

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 50551 PV1 est également adapté aux processus de transformation et de découpe à l'emporte-pièce,

disponible en tant que découpe à l'emporte-pièce personnalisée sur demande en tant que tesa® 54551 PV1

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50551>