

tesa® 4101 PV2



Information Produit

Film de bureau avec support en cellulose hydratée

Description produit

tesa® 4101 PV 2 se compose d'un film de cellulose hydratée enduit d'un adhésif en caoutchouc.

Aspects durables

- Support en cellulose hydratée biosourcée

Caractéristiques

- Le support se caractérise par une grande rigidité et une faible charge électrostatique
- De longues bandes de ruban peuvent être déroulées sans effet de curling
- Le film de cellulose hydratée peut être découpé proprement (séparé) à l'aide d'une bande de déchirure tesa® sous-jacente.
- Le ruban peut être facilement déchiré à la main

Application

tesa® 4101 PV 2 est principalement utilisé pour des applications générales de papeterie et de bureau, telles que la fermeture de petites boîtes, d'enveloppes ou de cartons légers. Le ruban peut être facilement appliqué avec les dévidoirs de bureau tesa®.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|
| • Support | hydrate de cellulose | • Epaisseur totale | 51 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel et synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 25 % | • Faible force de déroulement | oui |
| • Résistance à la rupture | 42 N/cm | • Transparence | oui |
| • Déchirable à la main | oui | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa® 4101 PV2

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4101PV2>