




tesa[®] CaRes 61445

Information Produit



Adhésif de raccord simple face repulpable

Description produit

tesa[®] 61445 Noir est un adhésif de raccord simple face repulpable avec protecteur composé d'un papier lisse de couleur noire et d'une masse adhésive en acrylique modifié soluble dans l'eau.

tesa[®] 61445 Noir se caractérise surtout par:

- une densité de la couleur élevée pour une détection optique optimale
- une résistance élevée à l'abrasion
- une très grande résistance au cisaillement
- un très bon pouvoir adhésif sur papier couché
- un bon pouvoir adhésif sur papier non couché
- une faible épaisseur du raccord
- une très grande résistance à la chaleur
- une bonne repulpabilité sur toutes les phases de pH (pH3 - pH9)

Couleur: Noir

Application

tesa[®] 61445 Noir convient surtout pour:

- un raccord bout à bout manuel permanent
- l'utilisation sur des unités de raccord bout à bout automatiques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 80 µm |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified
acrylic | • Couleur | noir |
| • Type de protecteur | repulpable siliconised
paper | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|---------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance au cisaillement
statique | très bon |
| • Résistance à la rupture (sens
travers) | 30 N/cm | • Tack | moyen |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61445>



tesa[®] CaRes 61445

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61445>