



tesa® 4328

Information Produit



Ruban de masquage coloré haut de gamme pour applications diverses

Description produit

tesa® 4328 est un ruban de masquage en papier haut de gamme coloré qui convient pour diverses applications. Il est disponible en quatre couleurs vives, ce qui le rend idéal pour le marquage et le codage par couleurs. Utilisez-le pour les applications de masquage exigeantes, le marquage, la fermeture, le regroupement de câbles et bien d'autres choses encore

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- La masse adhésive en caoutchouc naturel de ces produits offre un tack élevé et une excellente adhérence sur une grande variété de surfaces.
- Le ruban peut résister à des températures élevées, et convient donc au séchage au four.

Application

- ruban de masquage résistant aux températures élevées, idéal pour les applications de masquage exigeantes de peinture par pulvérisation
- idéal pour le marquage et le codage par couleurs
- regroupement de câbles
- sachet
- fermeture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 48 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 175 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04328>



tesa[®] 4328

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 12 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 42 N/cm | • Hand tearability | très bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

tesa[®] 4328 convient au masquage pendant les travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve (jusqu'à 80°C). Après le processus de séchage tesa[®] 4328 s'enlève facilement sans laisser de résidus et sans casser. Le produit est facilement déchirable à la main.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04328>