

tesa® 53398

Information Produit



Ruban monofilament haute résistance à retrait propre

Description produit

tesa® 53398 est un ruban monofilament haute résistance, renforcé de fibres de verre, avec support en polyester.

Caractéristiques

- tesa® 53398 dispose d'un système adhésif à fort tack et à haute résistance au cisaillement
- tesa® 53398 présente d'excellentes propriétés de vieillissement et garantit un retrait propre sur de nombreux supports

Application

- Fixation de bobines métalliques pour le maintien des extrémités (end-tabbing)
- Raccordement (splicing) de bobines métalliques pour le traitement
- Cerclage et renforcement de charges lourdes, p. ex. des tuyaux métalliques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | fibre de verre/PET | • Epaisseur totale | 195 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 800 N/cm |
|---------------------------|----------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 6 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa® 53398

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53398>