

tesa® 64007

Information Produit



Ruban de fermeture de cartons inviolable

Description produit

tesa® 64007 est un ruban de fermeture de cartons inviolable.

tesa® 64007 est conçu pour éviter l'ouverture et la refermeture discrètes des cartons.

L'effet inviolable s'opère en deux étapes :

- Lorsque tesa® 64007 est retiré du carton, le produit laisse le message « OUVERT » dans différentes langues sur le carton.
- Le message inviolable « OUVERT » reste clairement visible même après refermeture du carton.

L'effet inviolable peut également être obtenu par un arrachement complet des fibres du carton, rendant la refermeture impossible.

Il peut être utilisé comme un ruban de fermeture de carton classique sur des distributeurs et machines avec frein.

Couleurs disponibles : jaune, bleu

Caractéristiques

- Il aide à réduire le vol pendant le transport et le stockage des cartons.

Application

Ces caractéristiques rendent tesa® 64007 particulièrement adapté à la fermeture de cartons contenant des objets de valeur ou confidentiels tels que :

- Produits électroniques
- Vêtements de grande valeur / de marque
- Produits du tabac
- Documents

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 62 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

tesa[®] 64007

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 150 % | • Application automatique | oui |
| • Résistance à la rupture | 42 N/cm | • Application manuelle | oui |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 2.8 N/cm

Infos complémentaires

Il convient de noter que, pour les cartons de très basse qualité, l'adhérence doit être testée et que l'effet inviolable (message lisible ou arrachement de fibres) ne peut pas être garanti.

Valeur « adhésion/acier » : aucun paramètre de la spécification, non mesurable.

Veuillez noter que l'« épaisseur totale » du ruban de couleur bleue est de 66µm.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64007>